

Provincia di Veneta di Lavoro

Circondario di Dora

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

ESECUZIONE DELLA LEGGE DEL 30 AGOSTO 1868

Delegazione di Dora

Strade Comunali Obbligatorie segnate al N.º _____ dell'Elenco _____

del Comune di S. Donato Val di Comina

Tronco da S. Donato a S. Pietro Alite

Lunghezza chilometri 5,251

OPERE D'ARTE E LAVORI DIVERSI

L. 25 gennaio 1883

REDATTO DAL DELEGATO STRADALE

Giuseppe Rossi

Visto: L'Ingegnere Capo del Genio Civile

J. Barone

NUMERO		INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E LAVORI DIVERSI	NUMERO	DIMENSIONI			PRODOTTI		Rinterro	ESCAVAZIONE nell' argilla
d'ordine	delle sezioni tra cui è compresa l'opera			lunghezza	larghezza	altezza	parziale	totale		
		Ponticello di m. 100 di luce da costruirsi nelle sezioni								
1		Scavo								
		Per collocamento dell'ponticello		11.00	2.20	0.50	12.10			
		Per le fondamenta di pilastri		13.00	0.70	0.60	5.46			
		Per i muri d'ala		5.00	0.50	0.60	1.50			
		Per i muri di divisione delle ali		2.85	0.50	0.60	0.85			
		Per la catena alla stacca dell'ponticello		0.80	0.50	0.60	0.24			
		Per i muri del portico in gine Dorale scavo		11.20	0.70	0.60	1.76			
								21.91	21.91	
2		Manufatto ordinario								
		Per le fondamenta di pilastri muri d'ala, catene, e muri del portico d' volume come lavoro					9.80			
		Per i pilastri fino all'impost so della volta		13.00	0.60	1.00	7.80			
		Per le Qu'ali unitamente		11.00	0.50	1.65	3.20			
		Per i muri di divisione delle ali		3.70	0.50	0.90	1.66			
		Per il massiccio della volta (muro sopra piano)		6.50	2.20	0.75	10.72			
		Per i muri del portico		11.20	0.60	2.60	6.55			
		Per i muri di fronte		11.10	0.60	0.65	1.72			
		Per i parapetti unitamente		8.00	0.40	0.60	1.92			
		al riparo					43.47		21.91	

NUMERO		INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E LAVORI DIVERSI	NUMERO	DIMENSIONI			PRODOTTI		Rinterro	ESCAVAZIONE nell' argilla
d'ordine	delle sezioni tra cui è compresa l'opera			lunghezza	larghezza	altezza	parziale	totale		
		Riparto								
8		Mucistru per la formazione della volta		6.50	2.04	0.30	3.98	3.98		21.91
9		Struttura della volta		6.50	1.57	"	10.20	10.20		
10		Sciato in calce sotto il ponticello e sul porticello		5.35	0.80	"	5.80			
		St. di fra mura Culo		2.40	2.30	"	5.52			
								11.32		
11		Paraciarri N°						4		
12		Rimpimento di terra sotto sotto la volta		5.30	2.20	0.70	8.16	8.16	8.16	
		Totale							8.16	21.91
		Epoca N° 10 ponticelli simili							81.60	219.10
		N° Ponticello a sesto depresso di corda m. 5.00 freccio m. 1.30 da costruirsi fra le sezioni 2 e 3								
13		Deaso								
		Per il collocamento del ponticello		6.50	5.00	0.50	16.25			
		Per le fondazioni dei pilastri		13.40	2.00	1.00	26.80			
		St. di fra mura di ac. compagnamento		20.00	1.50	1.50	45.00			
		St. di fra mura di ac. e di terra allo sbocco e all'intorno del ponticello		11.80	1.00	1.00	14.80			
		Totale deaso						92.85		92.85
		al riparto							81.60	92.85

MURAMENTO				Stuccatura o armato idraulico	Selciato in calce	Armatura per gli Archi	Imbrecciatura	Fascia di ricambio muro vecchio 10.00	Cespugli nel parapetto	Barile S. 2.00	Configurazione della strada, accigliatura ecc.	Maglietta delle tracce	Annotazioni	
A SASSO SBOZZATO		a mattoni ordinari	a secco											
con malta idraulica	con malta ordinaria													
	36.46	2.20		6.89		m. q.		m. l.	m. q.					
						10.20		8.20	5.60	1.12			3.98	
					11.32									4
	36.46	2.20		6.89	11.32	10.20		8.20	5.60	1.12			3.98	4
	364.60	22.00		68.90	113.20	102.00		82.00	56.00	11.30			39.80	40
	364.60	22.00		68.90	113.20	102.00		82.00	56.00	11.30			39.80	40

NUMERO		INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E LAVORI DIVERSI	NUMERO	DIMENSIONI			PRODOTTI		Rinterro	ESCAVAZIONE nell' argilla
d'ordine	delle sezioni tra cui è compresa l'opera			lunghezza	larghezza	altezza	parziale	totale		
11		Riparto Muratura ordinaria						81.60	92.85	
		Per le fondamenta dei pilastri unitamente		13.40	2.00	1.00	26.80			
		Per le fondamenta dei muri di accompagnamento								
		1. ^a posizione complessivamente		16.40	media 1.48	0.50	12.13			
		2. ^a posizione " "		3.60	1.44	0.50	2.59			
		Per le Quercioni " "		4.80	1.00	1.00	4.80			
		Per l'elavazione dei pilastri fino all'imposta della volta		13.00	1.80	1.00	2.34			
		Per il massiccio della volta (ruote per piano)		6.50	8.60	media 1.25	86.04			
		Per l'elavazione dei muri di accompagnamento -								
		1. ^a posizione		16.40	media 1.14	2.80	52.35			
		2. ^a posizione		3.60	1.24	media 2.30	10.27			
		Per i muricci di fronte		17.20	1.00	media 0.75	12.75			
		Per i due parapetti uniti		37.20	0.50	0.70	13.02			
		Totale muratura ordin.					223.69	223.69		
		Deduzione								
		Muro della volta precedentemente calcolato Area del semicerchio =		11.56	x	6.50	29.64			
		Cartone della volta		37.20	0.50	0.20	3.72			
		Archivestrada in pietra concia sviluppo		6.25	0.50	0.40	1.25			
		Spigoli dei pilastri		1.00	0.50	0.40	0.80			
		Totale delle deduzioni					35.41	35.41		
		Residua muratura ordinaria al riparto					188.28			
								81.60	92.85	

MURAMENTO

A SASSO SBOZZATO		a mattoni ordinari	a secco	Stuccatura e malta idraulica	Selciato in calce	Armatura per gli Archi	Imbrecciatura	Fascia di cimento sulla volte	Capitoni nel parapetto	Basolato di 2.ª qualità	Configurazione della strada, accigliatura ecc.	Misure della vostra	Annotazioni
con malta idraulica	con malta ordinaria												
364,60	22,00			68,90	113,20	103,00		83,00	56,00	14,30		39,80	40
184,28													
552,88	22,00			68,90	113,20	103,00		83,00	56,00	14,30		39,80	40

NUMERO		INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E LAVORI DIVERSI	NUMERO	DIMENSIONI			PRODOTTI		Rinterro	ESCAVAZIONE nell' argilla
d'ordine	delle sezioni tra cui è compresa l'opera			lunghezza	larghezza	altezza	parziale	totale		
15		Ripetto Mura in pietra concia archivoli " " Spigoli di pietra							81,60	92,85
			6,25	0,50	0,40	1,25				
			4,00	0,50	0,40	0,80				
							2,05	2,05		
16		Traccia di coronamento alla volta	37,40	"	"					
17		Operture sul parapetto	37,20	0,80	"	29,76	29,76			
18		Smalto ornamentico per la cappella sull'altare della volta	4,50	8,70	"	39,15	39,15			
19		Macistone cubico per la formazione della volta	6,25	6,50	0,50	20,31	20,31			
20		Armatura della volta	5,77	6,50	"	37,50	37,50			
21		Stucchi incastati sotto la volta del ponticello	5,90	4,80	"	28,32	28,32			
22		Paracarri n.º						8		
23		Rimpimento sul ponticello	4,50	8,60	0,55	21,28	21,28	21,28		
24		Stucchi sulle cationi	9,60	0,30	"	2,88	2,88			
25		Macistone superficiale per le facce visibili di tutto l'opera	20,00	"	metrica 2,85	57,00	57,00			
		Totale Opere d'arte						102,88	92,88	

